

SH21LS

SH21N

Benennung Denomination	Technische Daten Technical data	Einheit Unit	
Gewicht/Weight	23,9/24,4/24,3 25,2/25,6/25,5	LS kg N kg	
Länge/Length	560/640	mm	
Kolbendurchmesser/Piston diam.	70	mm	
Kolbenhub/Piston stroke	45	mm	
Schlagzahl/Impact frequency	45,7	1/s	
Luftverbrauch/Air consumption	35,0	l/s	
Einsteckende/Shank end	S22x82,5/S22x108 (S26x108)		
Summenbeschleunigungswert Weighted RMS acceleration	16,2	m/s ²	
Schallleistung LWA/Noise level		dB _A	

Eigenschaften & Kundennutzen/Characteristics & Customer benefit:

Wasserspülung wählbar – präzise Spülung, verhindert Staub- und Funkenbildung
 Hand- oder Stützenbetrieb – ergonomisches Arbeiten auch über Kopf
 Robuste Bauform – lange Lebensdauer

Water flushing selectable – precision flushing, prevents dust and spark formation
 Manual operation or operation with supports – ergonomic overhead operation as well
 Robust design – long lifespan

Einsatzbereiche/Application area:

Bergbau, Bauindustrie, Natursteinindustrie, allgemeine Industriebetriebe

Mining, construction trade, natural stone industry, common industry